



Katalog

Klapy przeciwpożarowe
Wentyle przeciwpożarowe



Firma Mercor produkuje klapy przeciwpożarowe, systemy wentylacyjne, systemy nadciśnieniowe, wentylatory pchające i systemy SHE zgodnie z normami europejskimi.

Niezależnie od problemu lub sytuacji napotkanej w dziedzinie wentylacji, HPS posiada zawsze odpowiednie rozwiązanie we współpracy z firmą Mercor.



Klapy przeciwpożarowe do wszystkich zastosowań.

Obsługiwane ręcznie, zasilane elektrycznie, używane też przy instalacji BMI.

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76

IBAN NL78 RABO 0194 3638 56
BIC RABONL2U
KvK 61591483
BTW nr NL8544.05.100.B01

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf

Oprócz zaworów i wentyli firma HPS / Mercor dostarcza wiedzę techniczną nt. systemów SHE, układów nadciśnieniowych i wentylatorów pchających.

RWA

Systemy RWA są często stosowane w celu uzyskania większych stref przeciwpożarowych niż jest to dozwolone w decyzji budowlanej lub w celu stworzenia dłuższych dróg ewakuacyjnych i głębokości rozmieszczenia dostępu dla straży pożarnej. Firma HPS / Mercor projektuje systemy RWA we współpracy z konstruktorem. Na podstawie dostarczonego przez firmę Projektu Organizacji Robót (POR) oferujemy system spełniający jej wymagania.

Układy nadciśnieniowe

Drogi ewakuacyjne nie mogą wypełniać się dymem. Zwłaszcza klatki schodowe powinny być wolne od dymu. Firma HPS / Mercor projektuje układ nadciśnieniowy we współpracy z konstruktorem. Na podstawie dostarczonego przez firmę Projektu Organizacji Robót (POR) oferujemy system spełniający jej wymagania.

Wentylatory pchające

Problem w garażach polega na tym, że szybko zapełniają się one dymem i gorącymi spalinami. To często sprawia, że szybka ucieczka jest bardzo trudna. Kierując przepływ dymu i ciepła w kierunku otworów wentylacyjnych/wyciągów za pomocą wentylatorów pchających, możliwości ucieczki z zagrożonej strefy ulegają znacznej poprawie.

Więcej informacji uzyskasz w naszym BOK.



Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76

IBAN NL78 RABO 0194 3638 56
BIC RABONL2U
KvK 61591483
BTW nr NL8544.05.100.B01

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf

Zawór odcinający ścienny i sufitowy ZIPP

Zawór odcinający ścienny / sufitowy ZIPP z elementem topikowym lub do sterowania za pomocą BMI (resetowanie ręczne). Zawór posiada kształt piramidalny, dzięki czemu można go łatwo zamontować w schowanych tubach lub w kanałach, które biegną po łuku bezpośrednio za sufitem.

Zawór jest wyposażony w wyzwalacz topikowy 72° C.
 Po reakcji topikowego wyzwalacza na temperaturę sprężyna cofa stożek i uszczelnia otwór płytą ogniodporną.

Zawory są przetestowane zgodnie z EN1366-2 EIS120
 Zawory posiadają również certyfikat CE.

Numer zamówienia	Rozmiar	Kolor	Cena za sztukę
255-ZIPP100	100 mm	Biały RAL 9010	€ 69,75
255-ZIPP125	125 mm	Biały RAL 9010	€ 75,26
255-ZIPP160	160 mm	Biały RAL 9010	€ 84,70
255-ZIPP200	200 mm	Biały RAL 9010	€ 93,06



Zawór sterowany elektrycznie



wyzwalacz topikowy 72°C

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76
 Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76

IBAN NL78 RABO 0194 3638 56
 BIC RABONL2U
 KvK 61591483
 BTW nr NL8544.05.100.B01

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl_HPS-ndf

MCR FID PRO i MCR FID S

MCR FID PRO

Ten typ klapy przeciwpożarowej (S) jest dostępny z serwomotorem i wyzwalaczem topikowym 72°C. Serwomotor jest aktywowany termoparą lub przez BMI. Po ponownym zasileniu serwomotoru klapa otwiera się ponownie.

Klapę umieszcza się pomiędzy istniejącym kanałem (mufa-mufa) lub w nowym systemie wentylacyjnym (mufa-mfl). To sprawia, że montaż jest łatwy. Klapa jest również dostępna z kołnierzem.

Klapa jest dostępna w różnych średnicach od 100 do 200 mm.

Klapy są przetestowane zgodnie z EN1366-2 EI120

Klapy posiadają również certyfikat CE.

Wszystkie żądane wymiary na zapytanie.

Numer zamówienia	Średnica
255-MCRFPRST100	100 mm
255-MCRFPRST125	125 mm
255-MCRFPRST160	160 mm
255-MCRPORST200	200 mm



Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76

IBAN NL78 RABO 0194 3638 56
BIC RABONL2U
KvK 61591483
BTW nr NL8544.05.100.B01

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf

Gdy średnice są większe niż maksymalne 200 mm systemu FID PRO, dostarczany jest system FID S.
Rozmiar klap wynosi od 125 do 615mm.

Ten system jest również dostępny w kształcie prostokąta.

Klapy te mogą być również stosowane w instalacji wentylacyjnej z funkcją oddymiania. (S-V)

FIS S jest dostępny z wyzwalaczem topikowym i serwomotorem.
Klapy są wyposażone w wyzwalacz termiczny w obudowie, który zapobiega przenoszeniu ciepła przez zawór na drugą stronę separacji przeciwpożarowej.

Klapy są przetestowane zgodnie z EN1366-2 EI120
Klapy posiadają również certyfikat CE.

Cenę wersji z serwomotorem na zapytanie.
Wszystkie żądane wymiary na zapytanie.

Numer zamówienia	Wymiary
255-MCRFIDSS250	250 mm
255-MCRFIDSS300	315 mm
255-MCRFIDSS350	350 mm
255-MCRFIDSS400	400 mm
255-MCRFIDSS500	500 mm
255-MCRFIDSS630	630 mm

W przypadku klap prostokątnych dane techniczne są takie same, jak w przypadku wersji okrągłej.

Klapy są dostarczane o maksymalnej szerokości i wysokości 200 do 1500 mm.
Maksymalny rozmiar w przekroju wynosi 1,8 m².

Poniższe ceny dotyczą klapy z wyzwalaczem topikowym.
Cena wersji z serwomotorem po przesłaniu zapytania.
Wszystkie żądane wymiary na zapytanie.

Numer zamówienia	Wymiary
255-FIDS200200KW1	200 x 200 mm
255-FIDS450450KW1	250 x 250 mm
255-FIDS300300KW1	300 x 300 mm
255-FIDS350350KW1	350 x 350 mm
255-FIDS400400KW1	400 x 400 mm
255-FIDS800400KW1	800 x 400 mm



Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76

IBAN NL78 RABO 0194 3638 56
BIC RABONL2U
KvK 61591483
BTW nr NL8544.05.100.B01

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf



Astroflame ognioodporne zawory sufitowe

Zawory te zostały zaprojektowane w celu umożliwienia montażu w optymalny sposób przeciwpożarowego zaworu sterującego w ognioodpornym suficie.

Zawory są wyposażone w dysk z materiału pęczniącego, który znajduje się w pokrywie zaworu. Dysk ten pęcznieje po podgrzaniu i tym samym zamyka otwór w zaworze. Zapewnia to ognioodporna i dymoszczelna uszczelka zgodna z EN 1365-2.



Istnieją dwa rodzaje zaworów. Ma to związek z aplikacją w systemie ekstrakcji lub nadmuchu.

W zależności od systemu, pokrywa zaworu jest wypukła lub schowana.

Dostępne w rozmiarach 80-100-125-150 i 200mm.



Zawór odsysający

Numer zamówienia	Rozmiar	Kolor	Cena za sztukę
255-PLAVENT80a	80 mm	Biały	€ 49,89
255-PLAVENT100a	100 mm	Biały	€ 49,45
255-PLAVENT125a	125 mm	Biały	€ 53,23
255-PLAVENT150a	150 mm	Biały	€ 72,42
255-PLAVENT200a	200 mm	Biały	€ 100,73

Zawór wdmuchujący

Numer zamówienia	Rozmiar	Kolor	Cena za sztukę
255-PLAVENT80i	80 mm	Biały	€ 63,84
255-PLAVENT100i	100 mm	Biały	€ 64,79
255-PLAVENT125i	125 mm	Biały	€ 75,68
255-PLAVENT150i	150 mm	Biały	€ 108,52
255-PLAVENT200i	200 mm	Biały	€ 152,04



Koszty wysyłki na zapytanie lub po ponownej kalkulacji

Z zastrzeżeniem błędów w druku i zmiany cen

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92.

Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub poprosić o jej przesłanie.

NUMER VAT NL.8531.95.924.B01

KvK 58817743

NL41 TRIO 0338 5526 77

TRIONL2U



Hofstee Preventie Service
Plesmanstraat 53
7903 BG Hoozevee
T 0031-593-331 776

Zamówienia: sales@hpsmail.nl

info@hpsmail.nl

www.hofsteepreventieservice.nl

