



Preventie Service

HPS Rozwiązania
Ogniodporne



**Katalog
Materiały
ogniodporne**

Materiały izolacyjne

Opis zawartości

Strona tytułowa

Zawartość

- 1. Spis treści**
- 2. Wełna mineralna 810**
- 3. Wełna mineralna Conlit 150 U**
- 4. Płyty wełny mineralnej 50 mm Astroflame**
- 5. Farba i lakier do wełny mineralnej Astroflame**
- 6. Wypełnienia kanałowe**

Styczeń 2021

Koszty wysyłki na zapytanie lub po ponownej kalkulacji

Wszystkie ceny podane w tym katalogu nie zawierają 21% podatku VAT


Z zastrzeżeniem błędów w druku i zmian cen



Płyta z wełny mineralnej powlekana obustronnie

Dane techniczne

Rozmiar:	1200x600x50 mm
Gęstość:	140 kg/m ³
Grubość powłoki:	1 mm sucha (2.2 kg mokra)
Odporność ogniowa:	4 godz.
Izolacja ogniowa:	Płyta pojedyncza EI 60 min; E 90 min. Strona pokrycia 142 min Płyta podwójna strona izolacji 264 min.
Wartość termiczna:	0.34 W/mK przy 10°C.
Maksymalne uszczelnienie:	Ściana 5.76 m ² Podłoga 2.88 m ²
Zastosowanie:	Do wewnątrz
Maksymalne rozmiary	
Niewspierana ściana	2880x1440 mm z przepustami 1200x1200 mm bez przepustów
Ściany gipsowe	2400x1200 mm
Podłogi	1600x700 mm
Podpory	30x30x1.6 mm

Astroflame (Fire Seals) LTD, Intumescent House, Unit 8 The I.O Centre, Stephenson Road
Fareham, PO15 5RU

AFB1200DC50

Astroflame Fire Batt 1200x600x50mm



HPS podwójnie powlekana płyta z wełny mineralnej 50 m

Jest przetestowana:	EN1366-3 EI 60 en E 90 BS476: część 20: 1987 240 minut EN13501-2 EN1363-1
Przepuszczalność:	EN1036 do 600Pa (EN1026 100Pa 1.8/1.4 m ³ /h/m ²)
Akoestisch:	EN10140 do 61dB. (płyta podwójna 50mm) EN10140 do 38dB. (płyta pojedyncza 50 mm)
CE – DoP:	1121-CPR-JA5026

Bezpieczeństwo: patrz MSDS (Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej)

Cena za płytę**€ 53,25****Przy odbiorze 60 płyt na palecie** cena za płytę**€ 30,95****Kod zamówienia 252-VRS50 (paleta)**Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76IBAN: NL78 RABO 0194 3638 56
BIC: RABONL2U
KvK: 61591483
BTW nr: NL8544.05.100.B01Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden.nl_HPS



Powłoka płyty z wełny mineralnej

Hofstee Preventie Service
De Noesten 5A
9431TC Westerbork
0593-331776
info@hpsmail.nl

HOFSTEE PREVENTIE SERVICE

Getest EN1366-3:2009
NEN6069:2011
Efectis 2013-Efectis-
R0103.127c

HPS Steenwol Verf



PO:12873 5kg TUBS BATCH No:13034048 MANUFACTURED: Mar 14

Po nałożeniu wełny mineralnej należy całość pomalować ponownie. Farba HPS do wełny mineralnej jest bardzo odpowiednia do tego celu.

Farbę można również stosować do malowania okuć metalowych.

Jest to farba neutralna i pakowana po 5 kg.

Wbrew temu, co sugeruje nazwa

farbę tę można również stosować do malowania okuć metalowych.

Do wykończenia płyty z wełny mineralnej

HPS posiada powłokę o 2 lepkościach.

Różnica polega na zastosowaniu

produktu. Powłoka podlega testom

podobnie jak płyta z wełny mineralnej.

Cena za wiadro 5kg

Kod zamówienia 252-VRSV5

€ 73,89Hofstee Preventie Service
De Noesten 5A
9431TC Westerbork
0593-331776
info@hpsmail.nl

HOFSTEE PREVENTIE SERVICE

Getest EN1366-3:2009
NEN6069:2011
Efectis 2013-Efectis-
R0103.127c

HPS Steenwol Pasta



PO:12873 5kg TUBS BATCH No:13034048 MANUFACTURED: Mar 14

Jest to pasta neutralna i pakowana po 5 kg.

Do klejenia przyciętej do rozmiaru płyty z wełny mineralnej jest używana pasta do wełny mineralnej.

Oprócz odporności ogniowej, wełna mineralna pełni również funkcję bariery ciśnieniowej. Solidność bloków uzyskuje się poprzez ich sklejenie.

Cena za wiadro 5kg

Kod zamówienia 252-VRSP5

€ 70,60



Wypełnienia kanałowe

Gdy przegrody przeciwpożarowe są zamknięte lub zainstalowane są ekrany przeciwpożarowe, żłobienia spowodowane profilem panelu, który jest często używany jako pokrycie dachowe lub podłogi betonowe / płytowe, będą musiały być zamknięte. Hofstee Prevention Service dostarcza do tego celu dostosowane kształtki z wełny mineralnej.

W magazynie posiadamy dwa popularne rozmiary 106-250 i 158-250. Wypełnienia są wykonane z wełny mineralnej o masie 80 kg / m³ i mają szerokość 100mm.

Dostępne są również na zamówienie inne twardości i szerokości.



Cena za sztukę	106-250	€ 4,92
	158-250	€ 5.69



Hofstee Preventie Service
Plesmanstraat 53
7903 BG Hoozevee
T 0031-593-331 776

Zamówienia: sales@hpsmail.nl

info@hpsmail.nl

www.hofsteepreventieservice.nl

Hofstee Preventie Service jest nazwą handlową Hofstee Paint Service

